



FORD POGONSKI AGREGATI



Katalog
Tehničke specifikacije

INVERTER GENERATOR

FG2500iS



MODEL
FG2500iS
Vršna snaga
2200W
Nazivna snaga
2000W

SPECIFIKACIJE

MOTOR	
Zapremina (cm ³)	98
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen
KS	3 KS
Vrijeme rada - 50% tereta	5h

KONTROLNA PLOČA		
Paralelna	Nema	Nema
Izlazi	Europski	
DC	Da	
USB	Da	
Zaštita od preopterećenja	Da	
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	

CERTIFIKATI

CE	Da
Ulje	Da

UKUPNI IZGLED

Dimenzije (mm)	555x325x400
Multifunkcijski prekidač	Motor, Choke, gorivo
Gorivo-zapremina (l)	4,5 l

OSTALE KARAKTERISTIKE

Vrsta pokretača	Zavojnica
THD%	≤3%THD

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	23,5 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

20' kontejner	304
40' Kontejner	624
40' HQ kontejner	735
MOQ	1 20' kontejner

BENZINSKI GENERATORI

FG3050P



MODEL

FG3050P

Vršna snaga

2500W

Nazivna snaga

2000W

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	208	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	16,5 h	13,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	Europski	2 x 120V. 20A duplex
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V, Hz, h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø25 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	Nema
Gorivo-zapremina (l)	15

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da
Vrsta pokretača	Zavojnica
Vrsta baterije	Nema
Baterija uključena	Nema

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	43,4 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	352 s /475 bez palete
MOQ	40' kontejnera

FG4050P/FG4050PE

MODEL

FG4050P/ FG4050PE

Vršna snaga

3500W

Nazivna snaga

2500W



SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	208	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	13,5 h	11 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	Europski	1x120V, 20A duplex, 1x120/240v 30A, 1X 120V 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø25 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	Nema
Gorivo-zapremina (l)	15

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Zavojnica	Zavojnica/ električni
Vrsta baterije	Nema	Da
Baterija uključena	Nema	

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	54,5 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	352 s /475 bez palete
MOQ	40' kontejnera

FG7750E

MODEL
FG7750E
Vršna snaga
6500W
Nazivna snaga
5000W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku,
 manje od 5% THD, samo 50Hz generator



SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm3)	420	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	14 h	12,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	Pomična (produžni kabel uključen)	
Izlazi	Europski	2 x GFI + 1X 120/240V
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø38 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	2x kromirani kotači (F150) i gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	26

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Zavojnica/električni	
Vrsta baterije	Nema	
Baterija uključena	Nema	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	100 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	180
MOQ	40' kontejnera

FG7750P / FG7750PE



MODEL
FG7750P / FG7750PE
Vršna snaga
6500W
Nazivna snaga
5000W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku,
manje od 5% THD, samo 50Hz generator

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT
Zapremina (cm ³)	420
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen
Vrijeme rada - 50% tereta	13,5 h
Senzor za ulje	Da

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	Europski	1x120V, 20A duplex, 1x120/240v 30A, 1X 120V 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø32 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	25

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Zavojnica	Zavojnica/ električni
Vrsta baterije	Nema	12V 9 Ah
Baterija uključena	Nema	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	92 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	224
MOQ	40' kontejnera

FG9250P / FG9250PE

MODEL

FG9250P / FG9250PE

Vršna snaga

7500W

Nazivna snaga

6000W



SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	420	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	12 h	10 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	Europski	1x120V, 20A duplex, 1x120/240v 30A, 1X 120V 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V, Hz, h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø32 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	25

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Zavojnica	Zavojnica/električni
Vrsta baterije	Nema	12V 9 Ah
Baterija uključena	Nema	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	92 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	224
MOQ	Dva 40' kontejnera

FG9250E



MODEL
FG9250E
Vršna snaga
7500W
Nazivna snaga
6000W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku,
manje od 5% THD, samo 50Hz generator

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm3)	420	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	12,5 h	10,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	Pomična (produžni kabel uključen)	
Izlazi	Europski	2 x GFCI, 1x120/240V
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Nema
Mjerač sati rada	Nema	Da
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Da	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø38 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	26

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Zavojnica/električni	
Vrsta baterije	Nema	12V 14 Ah
Baterija uključena	Nema	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	106 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	180
MOQ	Dva 40' kontejnera

FD6700E



MODEL
FD6700E
Vršna snaga
5000W
Nazivna snaga
4500W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku, manje od 5% THD, samo 50Hz generator

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm3)	418	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	7 h	6,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	2x16A 250 (IP44), 1xCEE230V 230V 32A	1x120V. 20A duplex, 1x120/240VAC 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Da
Mjerač sati rada	Nema	Nema
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Nema	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Da
CARB	Nema	Da
CSA	Nema	Da
EU-II	Da	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Ø32 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhjuju se)
Gorivo-zapremina (l)	14

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Električni	
Vrsta baterije	12V 36Ah	
Baterija uključena	Da	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji	
Bruto težina (kg)	95 kg	

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	168
MOQ	Dva 40' kontejnera

DIESEL GENERATORI

FD7200E

MODEL
FD7200E
Vršna snaga
6000W
Nazivna snaga
5500W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku,
manje od 5% THD, samo 50Hz generator



SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	499	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	6 h	5,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	2x16A 250V (IP44), 1x CEE 230V 32A	2x120V. 20A duplex, 1x120/240VAC 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Da
Mjerač sati rada	Nema	Nema
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Nema	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Nema
CARB	Nema	Nema
CSA	Nema	Nema
EU-II	Nema	Nema

UKUPNI IZGLED

Okrvir	Ø32 mm
Obrada okvira	Premazano prahom
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	14

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Električni	
Vrsta baterije	12V 36Ah	
Baterija uključena	Da	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Kutija u boji
Bruto težina (kg)	99 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	168
MOQ	Dva 40' kontejnera

FD6700S/FD6700T



MODEL
FD6700S/FD6700T
Vršna snaga
5500W
Nazivna snaga
4500W

Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku, manje od 5% THD, samo 50Hz generator

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	418	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	7,5 h	7 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	2x16a 250V (IP44), 1x CEE 230V 32A	2x120V. 20A duplex, 1x120/240VAC 30A,
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V, Hz, h)	Da	Da
Mjerač sati rada	Nema	Nema
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Nema	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Nema
CARB	Nema	Nema
CSA	Nema	Nema
EU-II	Nema	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Nema
Obrada okvira	Nema
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Gorivo-zapremina (l)	15

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Električni	
Vrsta baterije	12V 14Ah	
Baterija uključena	Da	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Drvena kutija
Bruto težina (kg)	167 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	144
MOQ	Dva 40' kontejnera

FD7200S

MODEL

FD7200S/FD7200S-T

Vršna snaga

6500W

7000W

Nazivna snaga

5500W

6000W

Slika ne valja



Čisto napajanje, idealno za osjetljivu elektroniku,
manje od 5% THD, samo 50Hz generator

SPECIFIKACIJE

MOTOR	BFT	
Zapremina (cm ³)	499	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Vrijeme rada - 50% tereta	7 h	6,5 h
Senzor za ulje	Da	

KONTROLNA PLOČA	„M“ tip ploče	
Izlazi	2x16a 250V (IP44), 1x CEE 230V 32A	2x120V. 20A duplex, 1x120/240VAC 30A
Frekvencija	50Hz	60Hz
AVR	Da	
3 u 1 instrument (V,Hz,h)	Da	Da
Mjerač sati rada	Nema	Nema
Gumeni izlaz Pokrivač za prašinu	Nema	
Osigurači	Da	

CERTIFIKATI

CE-EMC	Da	Nema
EPA3	Nema	Nema
CARB	Nema	Nema
CSA	Nema	Nema
EU-II	Nema	Nema

UKUPNI IZGLED

Okvir	Nema
Obrada okvira	Nema
Kotači i vrsta gume	10"x2, kromirani kotači, gume od spužve (ne ispuhuju se)
Govorivo-zapremina (l)	15

OSTALE KARAKTERISTIKE

Mjerač goriva	Da	
Vrsta pokretača	Električni	
Vrsta baterije	12V 45Ah	
Baterija uključena	Da	Da

PAKIRANJE

Vrsta kartona	Drvena kutija
Bruto težina (kg)	175 kg

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ	144
MOQ	Dva 40' kontejnera

PUMPA ZA VODU

FPX20/FPX30/FPX20E/FPX30E


MODEL
FPX20/FPX30
FPX20E/FPX30E

SPECIFIKACIJE

Model	FPX20/FPX20E		FPX30/FPX30E	
MOTOR	BFT		BFT	
Provrt i hod	77 mm x 54 mm		77 mm x 54 mm	
Zapremina (cm ³)	208		208	
Vrsta motora	1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen		1 cilindar, 4-taktni, OHV, zrakom hlađen	
Maks. snaga	4,3 kW/3600 o/min		4,3 kW/3600 o/min	
Maks. moment	13,5 Nm/2800 o/min		13,5 Nm/2800 o/min	
Odnos kompresije	8,5:1		8,5:1	
Brzina (o/min)	≥3600		≥3600	
Brzina bez opterećenja (o/min)	2850±50		2850±50	
Promjer ulaza sekcije (mm)	50		80	
Promjer izlaza za pražnjenje (mm)	50		80	
Ukupno podizanje glave (m)	35		30	
Podizanje glave za usis (m)	7		7	
Kapacitet pražnjenja (m ³ /h)	28		58	
Sustav hlađenja	Prisilno zrakom		Prisilno zrakom	
Nivo buke (dB)	≤76		≤76	
Kapacitet spremnika za gorivo	1,3 l	0,6 l	1,3 l	0,6 l
Vrsta pumpe	Centrifugalna, samousisna		Centrifugalna, samousisna	
Neto težina	28		31	

CERTIFIKATI

EPA3	Nema	Nema
CADB	Nema	Nema

TLAČNI UREĐAJ ZA PRANJE

FPWG30TA-J

MODEL

FPWG30TA-J

Nazivni maks. pritisak

3000PSI

206BAR

Nazivni maks. protok

3.0GPM

11.3L/PM

Nazivni standard

PWMA



SPECIFIKACIJE

MOTOR	DJ170 OHV
Kapacitet spremnika za gorivo (l)	3,6
Vrsta pokretača	Zavojnica
Senzor za ulje	Da
KS	7,0 KS/3600 o/min

IZVEDBA

Okvir	11,4" ojačani čelični, premazan prahom s preklopnom ručkom
Kotači	10"x3 gume sa spužvom, čelični utori
Osovina	Kratka

PUMPA

Vrsta	Tripleks (mjedena glava)
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Niskotlačni Venturi (na strani VT)
EZ – ventil za start	Ugrađen

CERTIFIKATI

CE	Da (po potrebi)
EPAIII	Da (po potrebi)
EES	Da (po potrebi)

PRIBOR

VT crijevo	5/16" x 10m gumeno ojačano
Pištolj s okidačem	3600PSI s 3/8" ulazom za brzo spajanje
Zid za štrcanje	20" nehrđajući čelik. M22 spoj, 1/4" spojnica
Mlaznice	5 mlaznica za brzo spajanje (0°, 15°, 25°, 40°, sapunica)
Ulje za motor	10W30, 520 ml
Visina	96 cm
Širina	60 cm
Dužina	73 cm

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ kontejner	300 jedinica
Ostalo	Plastični panel za pribor

FPWG36TA-J



MODEL
FPWG36TA-J
Nazivni maks. pritisak
3600PSI
248BAR
Nazivni maks. protok
3.6GPM
13.6/PM
Nazivni standard
PWMA

SPECIFIKACIJE

MOTOR	DJ190 OHV
Kapacitet spremnika za gorivo (l)	5,0
Vrsta pokretača	Zavojnica
Senzor za ulje	Da
KS	15 KS/3600 o/min

IZVEDBA

Okvir	11,4" ojačani čelični, premazan prahom s preklopnom ručkom
Kotači	12"x4 gume sa spužvom, čelični utori
Osovina	Kratka

PUMPA

Vrsta	Tripleks (mjedena glava)
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Niskotlačni Venturi (na strani VT)
EZ –ventil za start	Ugrađen

CERTIFIKATI

CE	Da (po potrebi)
EPAIII	Da (po potrebi)
EES	Da (po potrebi)

PRIBOR

VT crijevo	5/16" x 10m gumeno ojačano
Pištolj s okidačem	5000PSI s 3/8" ulazom za brzo spajanje
Zid za štrcanje	27" nehrđajući čelik. M22 spoj, 3/4" spojnica
Mlaznice	5 mlaznica za brzo spajanje (0°, 15°, 25°, 40°, sapunica)
Ulje za motor	10W30, 1l
Visina	109 cm
Širina	61 cm
Dužina	86 cm

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ kontejner	153 jedinice
Ostalo	Plastični panel za pribor

FPWG42TA-J



MODEL
FPWG42TA-J
Nazivni maks. pritisak
4200PSI
289BAR
Nazivni maks. protok
4.0GPM
15.1L/PM
Nazivni standard
PWMA

SPECIFIKACIJE

MOTOR	DJ190 OHV
Kapacitet spremnika za gorivo (l)	5,0
Vrsta pokretača	Zavojnica
Senzor za ulje	Da
KS	15 KS/3600 o/min

IZVEDBA

Okvir	11,4" ojačani čelični, premazan prahom s preklopnom ručkom
Kotači	12"x4 gume sa spužvom, čelični utori
Osovina	Kratka

PUMPA

Vrsta	Tripleks (mjedena glava)
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Niskotlačni Venturi (na strani VT)
EZ –ventil za start	Ugrađen

CERTIFIKATI

CE	Da (po potrebi)
EPAlll	Da (po potrebi)
EES	Da (po potrebi)

PRIBOR

VT crijevo	5/16" x 10m gumeno ojačano
Pištolj s okidačem	5000PSI s 3/8" ulazom za brzo spajanje
Zid za štrcanje	20" nehrđajući čelik. M22 spoj, 3/4" spojnica
Mlaznice	5 mlaznica za brzo spajanje (0°, 15°, 25°, 40°, sapunica)
Ulje za motor	10W30, 520 ml
Visina	109 cm
Širina	61 cm
Dužina	86 cm

KOLIČINA U KONTEJNERU

40 HQ kontejner	153 jedinice
Ostalo	Plastični panel za pribor

FPWG2700H-J/FPWG3100H-J



MODEL

FPWG2700H-J/
FPWG3100H-J

Nazivni maks. pritisak

4200PSI

186/214BAR

Nazivni maks. protok

522L/h

568L/h

Nazivni standard

PWMA

SPECIFIKACIJE

MOTOR	
Zapremina (cm3)	209
KS	7 KS
Vrsta motora	BFT 4-taktni, 1 cilindar, OHV, zrakom hlađen
Rad pri 50% opterećenja	TBA
Kapacitet ulja	0,6 l
Senzor za ulje	Da
Vrsta startera	Samo zavojnica

IZVEDBA	
Okvir	11,4" ojačani čelični, premazan prahom s preklopnom ručkom
Kotači	10"x3 gume sa spužvom, čelični utori
Osovina	Kratka
Spremnik za kemikalije	1x 0,9 l, 2x 2,3 j deterdžent

CERTIFIKATI	
CE	Da
EPAIII	Da
EES	Da

PUMPA	
Vrsta	Tripleks (Al glava)
Rok trajanja	100/120 h
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Niskotlačni Venturi (na strani VT)
EZ –ventil za start	Ugrađen

PRIBOR	
VT crijevo	1/4" x 8m PVC ojačano, M22 Spojnica/5/16"x10m PVC ojačano M22 spojnica
Pištolj s okidačem	248 bara s M22 ulazom za brzo spajanje
Zid za štrcanje	20" nehrđajući čelik, M22 spoj, 3/4" spojnica
Mlaznice	4/5 mlaznica za brzo spajanje (0°, 15°, 25°, 40°, sapunica)
Ulje za motor	10W30, 0,6 l
Ostalo	Plastični panel za pribor/ Držač mlaznica
Visina	109 cm
Širina	61 cm
Dužina	86 cm

KOLIČINA U KONTEJNERU	
40 HQ kontejner	153 jedinice

FPWE F3.1

Slika ne valja



MODEL

FPWE F3.1

Nazivni maks. pritisak

2400PSI

165 BAR

Nazivni maks. protok

2.4GPM

9.0L/m

Nazivni standard

PWMA

SPECIFIKACIJE

Model	FPWE F3.1
Napon napajanja	220-240V
Frekvencija	50 Hz
Maks. radni pritisak	165 bara
Nazivna potrošnja vode	9 l/min
Potreban pritisak vode na ulazu	40-80 PSI (2,75- 5,50 bara)
Težina	58 kg

FPWE F2.1/FPWE F2.2



MODEL

FPWE F2.1

FPWE F2.2

Nazivni maks. pritisak

40-80PSI

150/160 BAR

Nazivni standard

PWMA

SPECIFIKACIJE

MOTOR	Univerzalni
Napon	220-240 VAC (EU), / 100-120VAC (USA)
Frekvencija	50Hz (EU)/ 60Hz (USA)
Maks. struja	10A (EU)/ 13A (USA)

UPC	TBD	
Snaga	1900W	2200W
Maks.pritisak	150 bara	160 bara
Nazivni pritisak	100 bara	105 bara
Maks. protok	7,5 l/min	
Nazivni protok	5 l/min	
Standard	EN60335 (EU)	

IZVEDBA

Kućiče	Okomito s kotačima i pohranom
Boja kućišta	PMS 294
Boja	Ford plava i matirano crna
Ručka	Ne uvlači se
Pohrana cijevi	Na uređaju - kotur
Kotači	175 mm promjer
Osovine	Korisnik postavlja kotače

PRIMJENA DETERDŽENTA

Spremnik na uređaju	Da (Skida se za čišćenje)
---------------------	---------------------------

PRIBOR

MPG	BFT
Kabel	5 m (EU)
GFCI	Nema
Vrsta	2 klipa aksijalni češalj

OSTALO

Stop sustav	Da
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Niskotlačni Venturi

PRIBOR

VT crijevo	¼" 6m
Raspršivač	2600 PSI pištolj , priključak straga
Koplje/zid	Koplje
Mlaznice	Normalne
Ostalo	Kratke upute, Upute, čistač mlaznica

PAKIRANJE

Neto /Bruto težina	9,6/ 12,9 kg
Dimenzije (VxŠxD)	890x290x355

CERTIFIKATI

CE/CG	Da
-------	----

FPWE F1.1/FPWE F1.2



MODEL

FPWE F1.1

FPWE F1.2

Nazivni maks. pritisak

40-80PSI

120/135 BAR

Nazivni standard

PWMA

SPECIFIKACIJE

MOTOR	Univerzalni
Napon	220-240 VAC (EU), / 100-120VAC (USA)
Frekvencija	50Hz (EU)/ 60Hz (USA)
Maks. struja	10A (EU)/ 13A (USA)

UPC	TBD	
Snaga	1500W	1750W
Maks.pritisak	120 bara	135 bara
Nazivni pritisak	80 bara	90 bara
Maks. protok	7 l/min	
Nazivni protok	5 l/min	
Standard	EN60335 (EU)	

IZVEDBA

Kućište	Okomito s kotačima i pohranom
Boja kućišta	PMS 294
Boja	Ford plava i matirano crna
Ručka	Ne uvlači se
Pohrana cijevi	Nema
Kotači	175 mm promjer
Osovine	Korisnik postavlja kotače

PRIMJENA DETERDŽENTA

Spremnik na uređaju	Nema
---------------------	------

PRIBOR

MPG	BFT
Kabel	5 m (EU)
GFCI	Nema
Vrsta	3 klipa aksijalni češalj

OSTALO

Stop sustav	Da
Term. ventil	Da, 60°C
Ubrizgavanje kemikalija	Raspršivač

PRIBOR

VT crijevo	¼" 5m
Raspršivač	2320PSI metalni pištolj
Koplje/zid	Koplje
Mlaznice	Normalne
Ostalo	Kratke upute, Upute, čistač mlaznica

PAKIRANJE

Neto /Bruto težina	10/ 10 kg
Dimenzije (VxŠxD)	770x280x350

CERTIFIKATI

CE/CG	Da
-------	----



Bilješke

[illegible]

[illegible]



Bani 73,
Poslovna zona Buzin
Zagreb, Hrvatska



Tel./fax: +385 1 6407116
Mob: +385 91 6608065



info@ford-power.eu



FORD motori dizajnirani su da budu siguran izvor vrhunske kvalitete i pouzdane snage



Visokotlačni perači.
Izvrсни su za snažno ili blago čišćenje!



- FORD pumpe za čistu vodu - PROFI LINE
- FORD pumpe za onečišćenu vodu

www.ford-power.eu